

Udstedt: 2018-10-23
Gyldig til: 2021-01-01
**MATERIALE ELLER
KONSTRUKTION:**
 Gulvbelægning
 EU brandklasse C_{fl} - s1

BETEGNELSE:

Produkt gruppe, 1C-PA-WT

GODKENDELSESINDEHAVER:

 egetæpper a/s
 Industrivej Nord 25
 Postboks 190
 DK - 7400 Herning
 Telefon 97 11 88 11
 Telefax 97 11 95 80
 E-mail ege@ege.dk
 Internet www.ege.com
MÆRKNING:

 Tæpperne skal leveres i
 emballage, som er mærket med
 tæppernes typebetegnelse iht.
 Tabel 1

BEÆRKNINGER:

 Godkendelsen erstatter den
 tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2018-01-04
- udløbsdato 2021-01-01

BESKRIVELSE:

 Tæpperne iht. Tabel 1 er vævede eller tuftede tæpper, opbygget af et slidlag af 100% polyamidfibre i en vævet konstruktion eller er forankret til det primær bagside materiale af polypropylen (PP) eller Polyester (PES) ved hjælp af en latexbinder. Tæpperne er på bagsiden forsynet med en vævet tekstilbagside. Tæpperne fuldklæbes til underlaget med polyacrylat – copolymer dispersion adhesive (Ege 90RH). Tæpperne iht. Tabel 1 er klassificeret som gulvbelægning EU brandklasse C_{fl} - s1 i henhold til EN 13 501-1 når tæpperne anvendes som banevare og klæbes til underlaget.

Typebetegnelse	Struktur	Produktions teknik	Primær bagside materiale	Sekundær bagside materiale	Total vægt [kg/m ²]	Total tykkelse [mm]
Epoca Texture WT	Cut	Tuftet	PES	Woven Secondary Backing	2.650	8,0
Epoca Texture 2000 WT	Cut	Tuftet	PP	Woven Secondary Backing	3.550	15,5
Epoca Twist WT	Cut	Tuftet	PES	Woven Secondary Backing	2.700	8,0
Highline 1100 WT	Cut	Tuftet	PP	Woven Secondary Backing	2.550	8,0
Highline 750 WT	Cut	Tuftet	PP	Woven Secondary Backing	2.250	7,0
Highline 910 WT	Cut	Tuftet	PP	Woven Secondary Backing	2.350	7,5
Ege Tuft 440 WT	Loop	Tuftet	PES	Woven Secondary Backing	2.050	5,5
Ege Tuft 950 WT	Loop	Tuftet	PES	Woven Secondary Backing	2.500	8,0
Epoca Chess WT	Loop	Tuftet	PP	Woven Secondary Backing	2.750	6,0
Epoca Classic WT	Loop	Tuftet	PP	Woven Secondary Backing	2.350	6,5
Epoca Classic 1/10 WT	Loop	Tuftet	PES	Woven Secondary Backing	2.500	5,5
Epoca Ribs WT	Loop	Tuftet	PP	Woven Secondary Backing	2.100	5,0
Highline Loop e16 WT	Loop	Tuftet	PP	Woven Secondary Backing	2.100	6,5
Highline Loop WT	Loop	Tuftet	PES	Woven Secondary Backing	2.200	7,0
Una Tempo WT	Loop	Tuftet	PES	Woven Secondary Backing	2.200	5,5
Epoca Frame WT	Loop	Tuftet	PP	Woven Secondary Backing	2.500	5,5
Epoca Compact WT	Loop	Woven	PES/PP	Woven Secondary Backing	2.600	4,0
Epoca Globe WT	Loop	Woven	PES/PP	Woven Secondary Backing	2.350	4,0
Epoca Knit WT	Loop	Woven	PES	Woven Secondary Backing	2.100	4,0
Epoca Plait WT	Loop	Woven	PES/PP	Woven Secondary Backing	2.400	4,0
Epoca Pro WT	Loop	Woven	PES/PP	Woven Secondary Backing	2.450	4,0

Udstedt: 2018-10-23
Gyldig til: 2021-01-01

Epoca Profile WT	Loop	Woven	PES	Woven Secondary Backing	2.350	3,5
Epoca Rasp WT	Loop	Woven	PES/PP	Woven Secondary Backing	2.100	4,5
Epoca Stucture WT	Loop	Woven	PES/PP	Woven Secondary Backing	2.400	4,5
Rawline WT	Loop	Woven	PES	Woven Secondary Backing	1.800	3,4
Una Casa WT	Loop	Woven	PES/PP	Woven Secondary Backing	2.200	3,5
Una Micro WT	Loop	Woven	PES	Woven Secondary Backing	2.400	3,0
Epoca Silky wt	Cut	Tuftet	PES	Woven Secondary Backing	3,050	11,5
Epoca Moss wt	Cut	Tuftet	PES	Woven Secondary Backing	2,925	11,5
Contract 2018 wt	Cut	Tuftet	PES	Woven Secondary Backing	2,150	7,0

Tabel 1

GODKENDELSE:

Tæpperne iht. Tabel 1 godkendes anvendt på steder, hvor gulvbelægninger ifølge byggelovgivningen skal udføres som gulvbelægning EU brandklasse D_n - s1. Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Tæpperne skal udlægges horisontalt som banevare på underlag der mindst har EU brandklasse som materiale A1_n eller A2_n med tykkelse mindst 6 [mm] og densitet mindst 1350 [kg/m²].
2. Tæpperne skal fuldkæbes til underlaget med 350-450 [g/m²] polyacrylat – copolymer dispersion adhesive (Ege 90RH).

KONTROL:

Fabriksfremstillingen af egetæpper er underlagt aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at tæppets brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.